

DIRECTION
引出し方向 

注1. “FI-JK**C-R3000”は納数数3000個入りのリールに収納された品名を表す。

2. 図示の位置に下記のシールを貼り、品名、収納数、ロットNo.

及び、テープの幅と送りピッチを記入すること。

3. コネクタ寸法は、SJ107846(FI-JK**C)参照。

4. ロットNo.を表示する、表示方法は下記による。△(NOTE2)

(EX.) 07 10 17

		Manufacture day.
--	--	------------------

製造日

Manu

製造月

Manuf:

現品ラベル/ARTICLE LABEL

品名 (DESCRIPTION) FI-JK ■ ■ O-R3000

☒ (PART No.) SJ107847

数量(Q'ty) 3,000

ITEM NO

Lot No. 071017

E.C. 10. TBM 3208

NOTE.4

ACKNOWLEDGMENTS

JAE Japan Aviation Electronics Industry, Ltd.


XXXX / XX / XX

MADE IN JAPAN

OCF-0-0528(07.12)/JAP8-9006


Figure 1. The effect of the concentration of the polymer on the swelling ratio of the hydrogel. The swelling ratio of the hydrogel increases with the increase of the concentration of the polymer. The swelling ratio of the hydrogel is 1.0 at 0.1 g/L, 1.5 at 0.2 g/L, 2.0 at 0.3 g/L, 2.5 at 0.4 g/L, 3.0 at 0.5 g/L, 3.5 at 0.6 g/L, 4.0 at 0.7 g/L, 4.5 at 0.8 g/L, 5.0 at 0.9 g/L, 5.5 at 1.0 g/L, 6.0 at 1.1 g/L, 6.5 at 1.2 g/L, 7.0 at 1.3 g/L, 7.5 at 1.4 g/L, 8.0 at 1.5 g/L, 8.5 at 1.6 g/L, 9.0 at 1.7 g/L, 9.5 at 1.8 g/L, 10.0 at 1.9 g/L, 10.5 at 2.0 g/L, 11.0 at 2.1 g/L, 11.5 at 2.2 g/L, 12.0 at 2.3 g/L, 12.5 at 2.4 g/L, 13.0 at 2.5 g/L, 13.5 at 2.6 g/L, 14.0 at 2.7 g/L, 14.5 at 2.8 g/L, 15.0 at 2.9 g/L, 15.5 at 3.0 g/L, 16.0 at 3.1 g/L, 16.5 at 3.2 g/L, 17.0 at 3.3 g/L, 17.5 at 3.4 g/L, 18.0 at 3.5 g/L, 18.5 at 3.6 g/L, 19.0 at 3.7 g/L, 19.5 at 3.8 g/L, 20.0 at 3.9 g/L, 20.5 at 4.0 g/L, 21.0 at 4.1 g/L, 21.5 at 4.2 g/L, 22.0 at 4.3 g/L, 22.5 at 4.4 g/L, 23.0 at 4.5 g/L, 23.5 at 4.6 g/L, 24.0 at 4.7 g/L, 24.5 at 4.8 g/L, 25.0 at 4.9 g/L, 25.5 at 5.0 g/L, 26.0 at 5.1 g/L, 26.5 at 5.2 g/L, 27.0 at 5.3 g/L, 27.5 at 5.4 g/L, 28.0 at 5.5 g/L, 28.5 at 5.6 g/L, 29.0 at 5.7 g/L, 29.5 at 5.8 g/L, 30.0 at 5.9 g/L, 30.5 at 6.0 g/L, 31.0 at 6.1 g/L, 31.5 at 6.2 g/L, 32.0 at 6.3 g/L, 32.5 at 6.4 g/L, 33.0 at 6.5 g/L, 33.5 at 6.6 g/L, 34.0 at 6.7 g/L, 34.5 at 6.8 g/L, 35.0 at 6.9 g/L, 35.5 at 7.0 g/L, 36.0 at 7.1 g/L, 36.5 at 7.2 g/L, 37.0 at 7.3 g/L, 37.5 at 7.4 g/L, 38.0 at 7.5 g/L, 38.5 at 7.6 g/L, 39.0 at 7.7 g/L, 39.5 at 7.8 g/L, 40.0 at 7.9 g/L, 40.5 at 8.0 g/L, 41.0 at 8.1 g/L, 41.5 at 8.2 g/L, 42.0 at 8.3 g/L, 42.5 at 8.4 g/L, 43.0 at 8.5 g/L, 43.5 at 8.6 g/L, 44.0 at 8.7 g/L, 44.5 at 8.8 g/L, 45.0 at 8.9 g/L, 45.5 at 9.0 g/L, 46.0 at 9.1 g/L, 46.5 at 9.2 g/L, 47.0 at 9.3 g/L, 47.5 at 9.4 g/L, 48.0 at 9.5 g/L, 48.5 at 9.6 g/L, 49.0 at 9.7 g/L, 49.5 at 9.8 g/L, 50.0 at 9.9 g/L, 50.5 at 10.0 g/L, 51.0 at 10.1 g/L, 51.5 at 10.2 g/L, 52.0 at 10.3 g/L, 52.5 at 10.4 g/L, 53.0 at 10.5 g/L, 53.5 at 10.6 g/L, 54.0 at 10.7 g/L, 54.5 at 10.8 g/L, 55.0 at 10.9 g/L, 55.5 at 11.0 g/L, 56.0 at 11.1 g/L, 56.5 at 11.2 g/L, 57.0 at 11.3 g/L, 57.5 at 11.4 g/L, 58.0 at 11.5 g/L, 58.5 at 11.6 g/L, 59.0 at 11.7 g/L, 59.5 at 11.8 g/L, 60.0 at 11.9 g/L, 60.5 at 12.0 g/L, 61.0 at 12.1 g/L, 61.5 at 12.2 g/L, 62.0 at 12.3 g/L, 62.5 at 12.4 g/L, 63.0 at 12.5 g/L, 63.5 at 12.6 g/L, 64.0 at 12.7 g/L, 64.5 at 12.8 g/L, 65.0 at 12.9 g/L, 65.5 at 13.0 g/L, 66.0 at 13.1 g/L, 66.5 at 13.2 g/L, 67.0 at 13.3 g/L, 67.5 at 13.4 g/L, 68.0 at 13.5 g/L, 68.5 at 13.6 g/L, 69.0 at 13.7 g/L, 69.5 at 13.8 g/L, 70.0 at 13.9 g/L, 70.5 at 14.0 g/L, 71.0 at 14.1 g/L, 71.5 at 14.2 g/L, 72.0 at 14.3 g/L, 72.5 at 14.4 g/L, 73.0 at 14.5 g/L, 73.5 at 14.6 g/L, 74.0 at 14.7 g/L, 74.5 at 14.8 g/L, 75.0 at 14.9 g/L, 75.5 at 15.0 g/L, 76.0 at 15.1 g/L, 76.5 at 15.2 g/L, 77.0 at 15.3 g/L, 77.5 at 15.4 g/L, 78.0 at 15.5 g/L, 78.5 at 15.6 g/L, 79.0 at 15.7 g/L, 79.5 at 15.8 g/L, 80.0 at 15.9 g/L, 80.5 at 16.0 g/L, 81.0 at 16.1 g/L, 81.5 at 16.2 g/L, 82.0 at 16.3 g/L, 82.5 at 16.4 g/L, 83.0 at 16.5 g/L, 83.5 at 16.6 g/L, 84.0 at 16.7 g/L, 84.5 at 16.8 g/L, 85.0 at 16.9 g/L, 85.5 at 17.0 g/L, 86.0 at 17.1 g/L, 86.5 at 17.2 g/L, 87.0 at 17.3 g/L, 87.5 at 17.4 g/L, 88.0 at 17.5 g/L, 88.5 at 17.6 g/L, 89.0 at 17.7 g/L, 89.5 at 17.8 g/L, 90.0 at 17.9 g/L, 90.5 at 18.0 g/L, 91.0 at 18.1 g/L, 91.5 at 18.2 g/L, 92.0 at 18.3 g/L, 92.5 at 18.4 g/L, 93.0 at 18.5 g/L, 93.5 at 18.6 g/L, 94.0 at 18.7 g/L, 94.5 at 18.8 g/L, 95.0 at 18.9 g/L, 95.5 at 19.0 g/L, 96.0 at 19.1 g/L, 96.5 at 19.2 g/L, 97.0 at 19.3 g/L, 97.5 at 19.4 g/L, 98.0 at 19.5 g/L, 98.5 at 19.6 g/L, 99.0 at 19.7 g/L, 99.5 at 19.8 g/L, 100.0 at 19.9 g/L, 100.5 at 20.0 g/L, 101.0 at 20.1 g/L, 101.5 at 20.2 g/L, 102.0 at 20.3 g/L, 102.5 at 20.4 g/L, 103.0 at 20.5 g/L, 103.5 at 20.6 g/L, 104.0 at 20.7 g/L, 104.5 at 20.8 g/L, 105.0 at 20.9 g/L, 105.5 at 21.0 g/L, 106.0 at 21.1 g/L, 106.5 at 21.2 g/L, 107.0 at 21.3 g/L, 107.5 at 21.4 g/L, 108.0 at 21.5 g/L, 108.5 at 21.6 g/L, 109.0 at 21.7 g/L, 109.5 at 21.8 g/L, 110.0 at 21.9 g/L, 110.5 at 22.0 g/L, 111.0 at 22.1 g/L, 111.5 at 22.2 g/L, 112.0 at 22.3 g/L, 112.5 at 22.4 g/L, 113.0 at 22.5 g/L, 113.5 at 22.6 g/L, 114.0 at 22.7 g/L, 114.5 at 22.8 g/L, 115.0 at 22.9 g/L, 115.5 at 23.0 g/L, 116.0 at 23.1 g/L, 116.5 at 23.2 g/L, 117.0 at 23.3 g/L, 117.5 at 23.4 g/L, 118.0 at 23.5 g/L, 118.5 at 23.6 g/L, 119.0 at 23.7 g/L, 119.5 at 23.8 g/L, 120.0 at 23.9 g/L, 120.5 at 24.0 g/L, 121.0 at 24.1 g/L, 121.5 at 24.2 g/L, 122.0 at 24.3 g/L, 122.5 at 24.4 g/L, 123.0 at 24.5 g/L, 123.5 at 24.6 g/L, 124.0 at 24.7 g/L, 124.5 at 24.8 g/L, 125.0 at 24.9 g/L, 125.5 at 25.0 g/L, 126.0 at 25.1 g/L, 126.5 at 25.2 g/L, 127.0 at 25.3 g/L, 127.5 at 25.4 g/L, 128.0 at 25.5 g/L, 128.5 at 25.6 g/L, 129.0 at 25.7 g/L, 129.5 at 25.8 g/L, 130.0 at 25.9 g/L, 130.5 at 26.0 g/L, 131.0 at 26.1 g/L, 131.5 at 26.2 g/L, 132.0 at 26.3 g/L, 132.5 at 26.4 g/L, 133.0 at 26.5 g/L, 133.5 at 26.6 g/L, 134.0 at 26.7 g/L, 134.5 at 26.8 g/L, 135.0 at 26.9 g/L, 135.5 at 27.0 g/L, 136.0 at 27.1 g/L, 136.5 at 27.2 g/L, 137.0 at 27.3 g/L, 137.5 at 27.4 g/L, 138.0 at 27.5 g/L, 138.5 at 27.6 g/L, 139.0 at 27.7 g/L, 139.5 at 27.8 g/L, 140.0 at 27.9 g/L, 140.5 at 28.0 g/L, 141.0 at 28.1 g/L, 141.5 at 28.2 g/L, 142.0 at 28.3 g/L, 142.5 at 28.4 g/L, 143.0 at 28.5 g/L, 143.5 at 28.6 g/L, 144.0 at 28.7 g/L, 144.5 at 28.8 g/L, 145.0 at 28.9 g/L, 145.5 at 29.0 g/L, 146.0 at 29.1

± 0.1



SECT. B-B
(SCALE 5:1)

NO. OF CONTACTS 芯数	DIMENSIONS 寸法	A
30		14.3
40		17.3

4	REEL リール	—	PLASTIC フ* ラスチック	—	—	FI-JK***C (SJ107846)
3	COVER TAPE カハ* ーテープ*	—	POLYESTER ホ* リエステル	—	—	
2	CARRIER TAPE キャリアテープ*	—	ANTI-STATIC CHARGE PS 帯防PS	—	—	
1	CONNECTOR コネクタ	3000	—	—	—	
符 号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS	
仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE) 17.Oct.2007		尺 度 (SCALE) 2: 1	シ リーズ (SERIES) FI	日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.  図面番号 (DRAWING NO.) SJ107847
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.	K.KAI	名称 (TITLE) FI-JK***C-R3000		
寸法 (DIMENSION)	角度 (ANGLES)	担当 CHK.				
. ±0.8	×° ±	査閲 APPD.				
.X ±0.4	×× ±	承認 APPD.				
.XX ±0.1				質量 (MASS)		
.XXX ±						

JAE CONNECTOR DIV. PROPRIETARY.
COPYRIGHT (C) 2007. JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.